





# Rendterítők

**Sipma PT 520 SALSA**

**Sipma PT 670 SALSA**

**Sipma PT 525 SALSA** 

**Sipma PT 675 SALSA** 



Importálja a



06-20/518-0504

[www.borsodagroker.hu](http://www.borsodagroker.hu)



# Rendterítők

A Sipma oldalsó és középső felfüggesztésű fűkaszái modern tervezéssel, merev és tartós szerkezettel szolgálják ki a minőségi gépet kereső gazdálkodók igényeit.

A rendterítők olyan gépek, amelyek a frissen vágott, alacsonyszárú, zöldtakarmány szétterítésével segítik annak száradását. A gépek előnye, hogy finoman és egyenletesen terítik szét a lekaszált takarmányt, ami megkönnyíti a levegőztetését, és jelentősen felgyorsítja a száradását.

## Sipma PT 520 / 670 SALSA



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



5,2 vagy 6,7 méter  
munkaszélesség



Tapogatókerék

A Sipma PT 520 és 670 SALSA típusú rendképzők függesztett kivitelben magas hatékonysággal dolgoznak. A gépek egyenletes és optimális eloszlását biztosítják a levágott nyesedéknek.

## Sipma PT 525 / 675 SALSA



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!



5,2 vagy 6,7 méter  
munkaszélesség



Tapogatókerék



Vontatott

A Sipma PT 525 és 675 SALSA típusú rendképzők vontatott kivitelben magas hatékonysággal dolgoznak. A gépek egyenletes és optimális eloszlását biztosítják a levágott nyesedéknek. A rendképzők ezen modelljeinek fejlesztése a kisebb területen gazdálkodók igényei szerint történt, ugyanis nem igényelnek nagy teljesítményt, és hátsó emelési képességet a traktor részéről. A vázszerkezet szállítási pozícióba süllyesztését hidraulikus munkahenger végzi.

## Rendterítők előnyei

A rendterítők olyan gépek, amelyek a frissen vágott, alacsonyszárú, zöldtakarmány szétterítésével segítik annak száradását. A gépek előnye, hogy finoman és egyenletesen terítik szét a lekaszált takarmányt, ami megkönnyíti a levegőztetését, és jelentősen felgyorsítja a száradását.

A teherhordó váz egy közepes súlyú, ellenálló, kompakt konstrukció.

A hajtóművek nagyszilárdságú anyagokból készülnek. A mozgó elemek hosszú élettartamát olajfürdő garantálja. **1**

Az optimálisan megválasztott rotorátmérő és az ahhoz illeszkedő karszám biztosítják a gép folyamatos és egyenletes működését alacsony teljesítményfelvétel mellett. **2**

A rendterítőben alkalmazott hidraulika rendszer (2 db egyirányú hidraulika munkahenger) biztosítja a gép szétnyitását üzemi pozícióba és összecusukását szállítási pozícióba. A szállítási pozícióba csukást követően a munkahengereket egy retesz automatikusan zárja, megakadályozva ezzel, hogy szállítás közben a gép szétnyíljon.

A rotorok dőlésszöge állítható, és az így kapott terítési szögeknek köszönhetően a gép, különböző vastagságú rendek szétterítéséhez alakítható.

10 mm átmérőjű szórópálcák kiváló minőségű rugóacélból készülnek.

A szórópálcákat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el.

A kerekeknek az alkalmazott gumiméretből eredően még nehéz terepviszonyok esetén is alacsony a gördülési ellenállása. A plusz burkolatok pedig kellő védelmet nyújtanak a takarmány kerekekre történő feltekeredése ellen, biztosítva ezzel a gép sima működését még problémás takarmány esetén is. **3**

A fordulókerekek megkönnyítik a forgókban a munkavégzést és megelőzik a takarmány kidobását a munkaterületen kívülre.

A tapogatókerék nehéz terepen is tökéletes terepkövetést biztosít. Minimalizálja a talajjal való érintkezést, kiválóan működik egyenetlen felületeken meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát és biztosítva a terített takarmány tisztaságát. **4**




MODELL		PT 520 SALSA	PT 525 SALSA	PT 670 SALSA	PT 675 SALSA
Szállítási mód		függesztett	vontatott	függesztett	vontatott
Munkaszélesség	mm	5200	5200	6700	6700
Rotorok száma	pcs.	4	4	6	6
Karok száma	pcs.	6	6	6	6
Rotorátmérő	mm	1200 / 1600	1200 / 1600	1200 / 1600	1200 / 1600
Rotor kerék méret		16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8	16 x 6,5 - 8
Szállítókerék méret		x	23 x 5 - 6	x	23 x 5 - 6
PTO fordulat	rpm	540	540	540	540
Teljesítményigény	kW (HP)	32 (44)	30 (40,8)	44 (60)	42 (57)
Felszereltség					
Kardántengely		●	●	●	●
Szórópálca védelem		●	●	●	●
Tapogatókerék		●	●	●	●
Keréktengely burkolat		●	●	●	●
Méretek munkapozícióban					
Szélesség	mm	2150	3100	2150	3050
Hosszúság	mm	5450	5450	7880	7880
Magasság	mm	1710	2910	1700	2750
Méretek szállítási pozícióban					
Szélesség	mm	2150	3900	2150	3900
Hosszúság	mm	3000	3130	3000	3130
Magasság	mm	2570	2900	3800	4100
Súly	kg	600	840	770	1020

- Alapfelszereltség, ○ - Extra felszereltség × - Nem elérhető



2 év garancia



Az ár tartalmazza a kardántengelyt!

importálja a

